



imagePROGRAF TM-510/TM-515

KVALITET OG ALSIDIGHED TIL ETHVERT ARBEJDSMILJØ

Løft hvert print med levende farver og præcise, tynde linjer i nøjagtige CAD-tegninger og produktion af iøjnefaldende marketingmaterialer. 24"-printeren, der er designet til virksomhedskontorer og store AEC-kontorer, detailhandlen og uddannelsessektoren, kombinerer øget produktivitet, intuitiv brugervenlighed og bæredygtighed – pakket ind i en støjsvag printer med en lang række applikationer inden for mellemproduktivitetssegmentet.

FORDELE

- **Kvalitet til alle formål**
Nyt MBK-blæk med høj tæthed og forbedret billedbehandling giver skarpere tynde linjer og renere tekniske detaljer, mens forbedret farveregistrering til almindeligt papir giver mørkere og mere levende resultater på tværs af forskellige applikationer som plakater og butiksmaterialer.
- **Forbedret produktivitet**
Hold workflows kørende med A1 CAD-print på 20 sekunder, og print med større blæktanke, mindre ventetid med hurtig behandling og hurtig tilbagevenden til dvale. Med selvsikkerhed ved første print ved hjælp af Free Layout Plus til at minimere fejlprint og ikke mere margenjustering med print til kant.
- **Brugervenlighed**
Kontrollér alle de vigtigste indstillinger fra et 4,3"-panel med touchscreen, der kan vippe, med vigtige oplysninger som f.eks. medietype, resterende medier og blækniveauer. Forenklet medieindstilling med automatisk registrering af medietype strømliner arbejdsprocessen. Understøtter Apple AirPrint, IPP Everywhere og Mopria for ubesværet driverfrit print med forskellige enheder.
- **Bygget til bæredygtighed**
Slut med afbrydelser med en støjsvag drift, der er perfekt til mere stille kontormiljøer. TM-serien er udviklet med flere genbrugsmaterialer, EPS-fri emballage og EPEAT-certificering* og hjælper organisationer med at nå målene for bæredygtige indkøb uden at gå på kompromis med kvaliteten.

* EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-510/TM-515

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype

Printteknologi

Printopløsning

Antal dyser

Linjeprecision

Dysepitch

Blækdråbestørrelse

Blækkapacitet

Blæktype

OS-kompatibilitet

Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller

Printersprog

Standardinterface

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

SSD-lager

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning

Almindeligt papir (A1)

Plakat:

Almindeligt papir (A1)

Kraftigt coated papir (A1)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output

Mediebredde

Medietykkelse

Mindste printbare længde

Maksimal printbare længde

Maksimal diameter af medierulle

Mediekernestørrelse

Marginer – anbefalet område

TM-510

TM-515

5 farver 24"

Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type
(6 chips pr. printhead x 1 printhead)

2400 x 1200 dpi

I alt: 15.360 dyser

MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver

±0,1 % eller mindre

Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og
printmiljøet skal matche justeringerne.

1200 dpi x 2 linjer

minimum 5 pl pr. farve

Medfølgende startblæk: 490 ml
(130 ml til MBK, 90 ml x4 til BK, C, M, Y)
Blæk, som kan købes: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y

32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android,
Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun
afsendelse via FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS
G4 (kun afsendelse via FTP)

USB A-port: -

USB-A-port: USB-
hukommelse (direkte print)

USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer
trådløst LAN.

2 GB

Udvidelsesslot: Nej

128 GB

(fysisk hukommelse 2 GB)

Udvidelsesslot: Nej

256 GB (krypteret)

0:20 (Fast Economy Mode)
0:23 (Fast)
0:40 (Standard)

0:22 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:38 (Fast new)
0:44 (Standard)

0:55 (Fast)

1:21 (Standard)

Rullemedie: En rulle, fremføring fra printerens øverste del,
udtagning fra printerens forside
Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra printerens
forside
(manuel fremføring vha. medielæsearm)

Rullemedie: 203,2 - 610 mm
Enkeltark: 203,2 - 610 mm

Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm

Rullemedie: 203,2 mm
Enkeltark: 279,4 mm

Rullemedie: 18 m
(afhænger af operativsystem og anvendelse)
Enkeltark: 1,6 m

150 mm

Rullens indvendige diameter: 2"/3"

Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm,
side: 3 mm

Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Marginer – printbart område

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforbrug

Driftsmiljø

Akustisk støj (Effekt/tryk)

Regulativer

Miljøcertifikater

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

Mål og vægt (emballeret)

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Tilvalg

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Fodnoter

¹EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationer for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. TM og [®]: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

TM-510

TM-515

Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullemedie (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm,
side: 3 mm

Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Rullemedie: 1 rulle
Enkeltark: 1 ark

-

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1),
10", 14", 17", 24"

[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri
størrelse kun på rullemedie efter brugerdefinition

Standardposition: 1 ark

Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående
Flad position: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende
(undtaget stærkt krøllet tilstand)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: Ca. 62 W
Dvale: Ca. 2,2 W
Standardindstilling for tid til
at gå i dvale:
Ca. 5 minutter
Slukket: Ca. 0,06 W

I drift: Ca. 64 W
Dvale: Ca. 2,2 W
Standardindstilling for tid til
at gå i dvale: Ca. 5 minutter
Slukket: Ca. 0,06 W

Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ
luftfugtighed
(ingen kondensering)

I drift: 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion,
stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)
Standby: 35 dB(A) eller mindre

I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir,
standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
(målt iht. ISO7779-standard)

CE-mærke, UKCA-mærke

CB-certificering, EPEAT-certificering¹

B x D x H

Hovedenhed med sokkel

978 x 885 x 1.041 mm (med åben bakke)

978 x 756 x 1.041 mm (kurv lukket)

55 kg

(inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. sokkel og palle):
1.152 x 913 x 914 mm, 97 kg

Printer, printerstativ, 1 printhead, strømkabel,
1 sæt startblæktanke, 1 rulleholder (spole), 3"
papirkerneholder, installationsvejledning, sikkerheds-/
standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark
med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til
stabelprinterstanderen, bemærkning til PosterArtist WEB

Software kan downloades fra internettet

2"/3" rulleholder: RH2-28
IC-kortlæserholder: RA-02
Bordkurv: BU-07

Blæktank: MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml)
M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Printhead: PF-06
Skærebåd: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026