



imagePROGRAF TM-510M/610M

SCAN, BEHANDL, PRINT – ALT I ÉT SMIDIGT FORLØB

Redefinér scan-til-print-workflows med de nye integrerede imagePROGRAF 24"- og 36"-multifunktionsprintere. Ved at kombinere printer og scanner i en enkelt kompakt enhed forenkles installationen, og I drager fordel af øget produktivitet, intuitiv funktionalitet, professionel billedkvalitet og nem tilslutning. Med væsentligt reduceret installationstid og hurtig printhastighed omdefinierer TM-510M/610M problemfri, effektive workflows uden at gå på kompromis med den høje ydeevne til AEC-kontorer, detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen samt uddannelsesinstitutioner.

FORDELE

- **Scan og print i ét**
Printer og scanner fuldt integreret i en enkelt kompakt enhed. Den lille størrelse passer komfortabelt ind, hvor pladsen er begrænset, og giver større fleksibilitet uden at gå på kompromis med ydeevnen. Én strømkilde, én IP-adresse og en betydeligt reduceret installationstid reducerer kompleksiteten fra første dag, hvilket gør opsætningen hurtigere og daglig drift enklere.
- **Forbedret produktivitet**
Hvert trin i kopieringsprocessen er blevet optimeret til hastighed. Hurtigere scanning, parallel databehandling og hurtigere print kombineres for at accelerere scan-til-print-hastigheden. Den hurtige produktivitet med en printhastighed på 3,2 sider/minut (A1), print til kant, hurtig behandlingstid og store blækkanke gør, at de travle scan-til-print-miljøer konsekvent holder tidsplanen.
- **Intuitiv brugervenlighed**
Med de vigtigste indstillinger for print og scanning inden for rækkevidde i et 5"-kontrolpanel, der kan vippe, med vigtige visninger som medietype, resterende medier og blækmængde. Forenklet medieindstilling med automatisk registrering af medietype strømliner arbejdsprocessen. Understøtter Apple AirPrint, IPP Everywhere og Mopria for ubesværet driverfrit print med forskellige enheder.
- **Bygget til bæredygtighed**
Slut med afbrydelser – med en støjsvag drift, perfekt til mere stille kontormiljøer. TM-serien er udviklet med flere genbrugsmaterialer, EPS-fri emballage og EPEAT-certificering* og hjælper organisationer med at nå målene for bæredygtige indkøb uden at gå på kompromis med kvaliteten.
- **Professionel kvalitet, fra scanning til print**
Lås op for et nyt niveau af tekniske detaljer og klarhed i tynde linjer med MBK-blæk med høj tæthed og forbedret billedbehandling. Nyd mere levende output med forbedret farveregistrering på almindeligt papir. Skygger på scannede kopier reduceres ved hjælp af en CIS-scanner med dobbeltsidet LED-belysning, printene er lettere at læse og nemmere at dele og arkivere, hvilket er ideelt til arkitekturscanning og digitalisering af storformater.

* EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-510M/610M

	TM-510M	TM-610M	MEDIEHÅNDTERING Indføring af medie og output	TM-510M	TM-610M
SCANNERTEKNOLOGI Scanningsteknologi Maks. opløsning (dpi)	CIS-scanner, dobbeltsidet LED-belysning 600 dpi x 600 dpi (Optisk opløsning – Hovedscanning x underscanning, angiver den maksimale samplinghastighed ved scanning af et dokument, baseret på ISO 14473-standarden.) Gråtone-output: 8-bit Farveoutput: 8-bit pr. RGB			Rullemedie: En rulle, fremføring fra printerens øverste del, udtagning fra printerens forside Enkeltark: Fremføring fra printerens forside, udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)	
Gråtoneniveauer	127 mm pr. sek./5 ips (farve, 200 dpi), 254 mm pr. sek./10 ips (sort/hvid, 200 dpi)		Mediebredde	Rullemedie/enkeltark: 203,2 - 610 mm	Rullemedie/enkeltark: 203,2 - 917 mm
Scanningshastighed	610 mm (24") 153 mm (6") JPEG 200 dpi: 120 mm - 8.304 mm 300 dpi: 120 mm - 5.536 mm 600 dpi: 120 mm - 2.768 mm PDF 200 dpi: 120 mm - 5.080 mm 300 dpi: 120 mm - 5.080 mm 600 dpi: 120 mm - 2.768 mm		Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm	
Maksimal scanningsbredde Minimum scanningsbredde Scanningslængde	158 mm (6,2") - 622 mm (24,5") 153 mm (6") - 927 mm (36,5") 200 mm (7,9") - 8.304 mm (326,9") 0,07 - 0,8 mm USB-hukommelse (FAT16, FAT32, exFAT), e-mail, SMB JPEG, PDF Almindeligt papir, coated papir, blueprint, kalkerpapir, blankt papir (*) * Brug et overførselsark til scanning CAD (stregtegning), plakater/foto, tegning/kort, blueprint (sort/hvid-konvertering), kalkerpapir Inverteret blueprint (sort/hvid-konvertering), kalkerpapir Automatisk registrering af originalstørrelse, tæthedsjustering, kontrastjustering, justering af skarphed, mætningsjustering, valg af printkvalitet, hvid forberedning, sort forberedning, justering af datastørrelse, ofte anvendte indstillinger Op til 99 kopier 25 - 432 % Samme som printer 5" (deler det samme panel med printeren) Indbygget/integreret med printer Indbygget/integreret med printer Forside opad		Mindste printbare længde	Rullemedie: 18 mm (Varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 mm 150 mm Rullens indvendige diameter: 27/3"	
Dokumentbredde Dokumentlængde Dokumenttykkelse Scanningsformat Filformat Understøttede originale medietyper Scanningsmetoder	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Bredde for print uden kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullemedie efter brugerdefinition	
Funktioner	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Maks. antal leverede print	Standardposition: 1 ark Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående (Også A0 stående kun til TM-610M) Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende (Også A1 liggende kun til TM-610M) (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)	
PRINTERTEKNOLOGI Printertype Printteknologi	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		STRØM- OG DRIFTSKRAV Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Printopløsning Antal dyser	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Strømforsyning	Dvale: Ca. 2,2 W Standardindstilling for tid til dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,06 W Temperatur: 15 ~ 30 °C, luftfugtighed: 10 ~ 80 % RH (ingen kondensering)	
Linjepræcision	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Driftsmiljø	I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt standardpapir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT-certificering*	
Dysepitch Blækdråbestørrelse Blækkapacitet	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Akustisk støj (Strøm/tryk)	I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt standardpapir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT-certificering*	
Blæktyp OS-kompatibilitet	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Regulativer	I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt standardpapir, standardfunktion, stregtegnings/tekstfunktion) (Målt baseret på ISO7779-standarden) CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT-certificering*	
Andre understøttede jobsafsnedelsesprotokoller Printersprog	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Fysiske dimensioner og vægt Mål og vægt (emballeret)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
Standardinterface	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Miljøcertifikater	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
HUKOMMELSE Standardhukommelse	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Fysisk dimensioner og vægt Mål og vægt (emballeret)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
SSD-lager PRINTHASTIGHED CAD-tegning: Almindeligt papir (A1):	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Mål og vægt (emballeret)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
Almindeligt papir (A0)	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Regulativer	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
Plakat: Almindeligt papir (A1)	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via SMB) USB A-port: USB-hukommelse (Kun scan til USB, USB-medieprint understøttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Mål og vægt (emballeret)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.041 mm (Med åben bakke) 978 x 756 x 1.041 mm (Med lukket bakke) 64 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead) Printer (hovedenhed med palle): 1.152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
Almindeligt papir (A0)	5 farver 24" 5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y, K: 2.560 dyser hver Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi (2 linjer) minimum 5 pl pr. farve Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/B				